



VYSOCE ODOLNÉ ODSÁVACÍ RAMENO

Odolné odsávací rameno navržené pro extrakci prachu a dýmů

ODSÁVACÍ DÝMNÍK

Dýmník s účelně navrženým designem pro nejlepší odsávací výkon.

ČISTITELNÝ PATRONOVÝ FILTR

Kvalitní patrona s možností čištění nabízí dlouhou životnost a šetří provozní náklady.

OVLÁDACÍ & SIGNALIZAČNÍ PANEL

Každá jednotka je vybavena signalizací zanesení filtru, smyslem otáčení oběžného kola ventilátoru, hlavním vypínačem a počítadlem provozních hodin.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Typ filtru	Patrona
Filtrační materiál	
Standard	nanoBLEND FR
Opce	polyMIGHT PTFE 65
Počet patron	1
Filtrační plocha	
Standard	18 m ²
Opce	10 m ²
Filtrační účinnost	
Standard	F9 Class
Opce	H13/H14 Class

TECHNICKÉ INFORMACE

Kapacita odsávání	1.200 m ³ /h
Rozměry (š x d x v)	660 x 805 x 1.210 mm
Výkon ventilátoru	0,75 kW - 3.000 rpm
Napětí	400 V / 50 Hz
Hlučnost	72 dB(A)

VERZE PRODUKTU K OBJEDNÁNÍ

3 m rameno uvnitř hadice s nanoBLEND FR	TM-13I-NB
3 m rameno uvnitř hadice s polyMIGHT PTFE 65	TM-13I-PTFE
3 m rameno vně hadice s nanoBLEND FR	TM-13O-NB
3 m rameno vně hadice s polyMIGHT PTFE 65	TM-13O-PTFE
4 m rameno vně hadice s nanoBLEND FR	TM-14O-NB
4 m rameno vně hadice s polyMIGHT PTFE 65	TM-14O-PTFE

NÁHRADNÍ DÍLY

Filtrační patrona nanoBLEND FR	351/600/B135FR
Filtrační patrona polyMIGHT PTFE 65	351/600/265PTFE
3 m Flexibilní hadice	MF-3H-S
4 m Flexibilní hadice	MF-4H-S

