



VYSOCE ODOLNÉ ODSÁVACÍ RAMENO

Odolné odsávací rameno navržené pro extrakci prachu a dýmů

ODSÁVACÍ DÝMNÍK

Dýmník s účelně navrženým designem pro nejlepší odsávací výkon.

ČISTITELNÝ PATRONOVÝ FILTR

Kvalitní patrona s možností čištění nabízí dlouhou životnost a šetří provozní náklady.

OVLÁDACÍ & SIGNALIZAČNÍ PANEL

Každá jednotka je vybavena signalizací zanesení filtru, smyslem otáčení oběžného kola ventilátoru, hlavním vypínačem a počítadlem provozních hodin.



VŠEOBECNÉ INFORMACE

Typ filtru	Patrona
Filtrační materiál	
Standard	nanoBLEND FR
Opce	polyMIGHT PTFE 65
Počet patron	1
Filtrační plocha	
Standard	24 m ²
Opce	20 m ²
Filtrační účinnost	
Standard	F9 Class
Opce	H13/H14 Class

TECHNICKÉ INFORMACE

Kapacita odsávání	1.300 m ³ /h
Rozměry (š x d x v)	650 x 815 x 1.320 mm
Výkon ventilátoru	1,1 kW - 3.000 rpm
Napětí	380 V / 50 Hz
Hlučnost	73 dB(a)

VERZE PRODUKTU K OBJEDNÁNÍ

3 m rameno uvnitř hadice s nanoBLEND FR	TPRO-13I-NB
3 m rameno uvnitř hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPRO-13I-PTFE
3 m rameno vně hadice s nanoBLEND FR	TPRO-130-NB
3 m rameno vně hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPRO-130-PTFE
4 m rameno vně hadice s nanoBLEND FR	TPRO-140-NB
4 m rameno vně hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPRO-140-PTFE

NÁHRADNÍ DÍLY

Filtrační patrona nanoBLEND FR	380/660/B135FR
Filtrační patrona polyMIGHT PTFE 65	380/660/265PTFE
3 m Flexibilní hadice	MF-3H-S
4 m Flexibilní hadice	MF-4H-S

