



## VYSOCE ODOLNÉ ODSÁVACÍ RAMENO

Odolná odsávací ramena navržena pro extrakci prachu a dýmů

## ODSÁVACÍ DÝMNÍK

Dýmníky s účelně navrženým designem pro nejlepší odsávací výkon.

## SYSTEM ČIŠTĚNÍ STLAČENÝM VZDUCHEM

Automatická regenerace filtru stlačeným vzduchem zvyšuje životnost filtru a klade nižší nároky na údržbu obsluhou.

## ČISTITELNÝ PATRONOVÝ FILTR

Kvalitní patrona s možností čištění nabízí dlouhou životnost a šetří provozní náklady.

## OVLÁDACÍ & SIGNALIZAČNÍ PANEL

Každá jednotka je vybavena signalizací zanesení filtru, smyslem otáčení oběžného kola ventilátoru, hlavním vypínačem a počítadlem provozních hodin.

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

<b>Typ filtru</b>	Patrona
<b>Filtrační materiál</b>	
Standard	nanoBLEND FR
Opce	polyMIGHT PTFE 65
<b>Počet patron</b>	2
<b>Filtrační plocha</b>	
Standard	36 m <sup>2</sup>
Opce	20 m <sup>2</sup>
<b>Filtrační účinnost</b>	
Standard	F9 Class
Opce	H13/H14 Class

### TECHNICKÉ INFORMACE

<b>Kapacita odsávání</b>	1.300 m <sup>3</sup> /h
<b>Rozměry (š x d x v)</b>	890 x 810 x 1.760 mm
<b>Výkon ventilátoru</b>	1,1 kW - 3.000 rpm
<b>Napětí</b>	380 V / 50 Hz
<b>Hlučnost</b>	73 dB(a)

### VERZE PRODUKTU K OBJEDNÁNÍ

3 m rameno uvnitř hadice s nanoBLEND FR	TPULSE-13I-NB
3 m rameno uvnitř hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPULSE-13I-PTFE
3 m rameno vně hadice s nanoBLEND FR	TPULSE-13O-NB
3 m rameno vně hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPULSE-13O-PTFE
4 m rameno vně hadice s nanoBLEND FR	TPULSE-14O-NB
4 m rameno vně hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPULSE-14O-PTFE

### NÁHRADNÍ DÍLY

Filtrační patrona nanoBLEND FR	351/600/B135FR
Filtrační patrona polyMIGHT PTFE 65	351/600/265PTFE
3 m Flexibilní hadice	MF-3H-S
4 m Flexibilní hadice	MF-4H-S

