

Tofil PULSE - 2 ramenný



VYSOCE ODOLNÁ ODSÁVACÍ RAMENA

Odolná odsávací ramena navržena pro extrakci prachu a dýmů

ODSÁVACÍ DÝMNÍK

Dýmníky s účelně navrženým designem pro nejlepší odsávací výkon.

SYSTEM ČIŠTĚNÍ STLAČENÝM VZDUCHEM

Automatická regenerace filtru stlačeným vzduchem zvyšuje životnost filtru a klade nižší nároky na údržbu obsluhou.

ČISTITELNÝ PATRONOVÝ FILTR

Kvalitní patrona s možností čištění nabízí dlouhou životnost a šetří provozní náklady.

OVLÁDACÍ & SIGNALIZAČNÍ PANEL

Každá jednotka je vybavena signalizací zanesení filtru, smyslem otáčení oběžného kola ventilátoru, hlavním vypínačem a počítadlem provozních hodin.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Typ filtru	Patron
Filtrační materiál	
Standard	nanoBLEND FR
Opce	polyMIGHT PTFE 65
Počet patron	2
Filtrační plocha	
Standard	36 m ²
Opce	20 m ²
Filtrační účinnost	
Standard	F9 Class
Opce	H13/H14 Class

TECHNICKÉ INFORMACE

Kapacita odsávání	1.100 m ³ /h x 2
Rozměry (š x d x v)	890 x 810 x 1.760 mm
Výkon ventilátoru	1,1 kW - 3.000 rpm
Napětí	380 V / 50 Hz
Hlučnost	75 dB(a)

VERZE PRODUKTU K OBJEDNÁNÍ

3 m rameno uvnitř hadice s nanoBLEND FR	TPULSE-23I-NB
3 m rameno uvnitř hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPULSE-23I-PTFE
3 m rameno vně hadice s nanoBLEND FR	TPULSE-23O-NB
3 m rameno vně hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPULSE-23O-PTFE
4 m rameno vně hadice s nanoBLEND FR	TPULSE-24O-NB
4 m rameno vně hadice s polyMIGHT PTFE 65	TPULSE-24O-PTFE

NÁHRADNÍ DÍLY

Filtrační patrona nanoBLEND FR	351/600/B135FR
Filtrační patrona polyMIGHT PTFE 65	351/600/265PTFE
3 m Flexibilní hadice	MF-3H-S
4 m Flexibilní hadice	MF-4H-S

